

SCHMIDT® Válcové jednotky

Pro flexibilní použití

Válcové jednotky **SCHMIDT®**, dvojčinné, jsou užitečné součásti pro výrobu speciálních strojů. Všechny válcové jednotky lze zabudovat nezávisle na poloze a jsou vybaveny magnetickou sadou k snímání příslušné koncové polohy pomocí válcových snímačů. Je možné

provedení s přírubou nebo s lisovací hlavou, s kolenopákovým převodem nebo jako hydropneumatická válcová jednotka, v rozsahu lisovací síly do 100 kN.



provedení s lisovací hlavou



provedení s přírubou



Technické údaje	válcová jednotka SCHMIDT®	
	provedení s lisovací hlavou	provedení s přírubou
Typ č.		
20 - 29	•	•
32 - 36	•	
61 - 68	•	• (ne pro č. 61, 62, 65)
323 - 368	•	•

Parametry naleznete v kapitolách **SCHMIDT®** PneumaticPress a **SCHMIDT®** HydroPneumaticPress, volitelně také s kontrolou síly a dráhy.

Informace k objednávce

Kód pro varianty vybavení

Válcová jednotka / zdvih / provedení	Válcová jednotka / zdvih / provedení
<p>Příklad objednávky 65 - 50 - 6</p> <p>č. lisu <input type="text"/></p> <p>celkový zdvih <input type="text"/></p> <p>silový zdvih <input type="text"/></p> <p>= válcová jednotka SCHMIDT® č. 65 s celkovým zdvihem 50 mm a silovým zdvihem 6 mm v provedení s lisovací hlavou</p>	<p>Příklad objednávky 20 - 50 - FL</p> <p>č. lisu <input type="text"/></p> <p>zdvih <input type="text"/></p> <p>provedení <input type="text"/></p> <p>= válcová jednotka SCHMIDT® č. 20 se zdvihem 50 mm v provedení s přírubou</p>